

## DIMENSIONS



3,050  
- 5,055



1.635

- 1.460 -

- 1.720 -

-1,460-

-1.720

## COLORS



**IMPULSE  
BLUE**



**MISTY ONYX  
MICA**



**TORNADE  
RED**



**BLACK  
SAPPHIRE**



**STERLING  
SILVER**



**ROYAL  
GRAY**

**ALPINE  
WHITE**

**SEAT**

ເບາະໄວນິລ

## SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	2.6 GL1
<b>เครื่องยนต์</b>	
วอลโว่เครื่องยนต์	4JK1 - TC
แบบเครื่องยนต์	คอมมอนเรล เทอร์โบ ไดเร็กอินเจกชั่น พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ระบบเพลวราวลิ้นคู่เพลย์ซูป 16 วาล์ว แลวเรียง รวมความเร่งด้วยเกียร์
ความจุระบบเกสร (ซีซี)	2,499
ความกว้างระบบเกสร x ระยะชัก (มม.)	95.4 x 87.4
อัตราส่วนกำลังอัด	18.3 : 1
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที)	85 (118) / 3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที)	280 (209) / 1,800 - 2,200
ชุดของลิ้นวาล์ว	ควบคุมด้วยระบบลิ้นกลไกวาล์ว
<b>ระบบส่งกำลัง</b>	
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 4,008
	เกียร์ 2 2,301
	เกียร์ 3 1,427
	เกียร์ 4 1,000
	เกียร์ 5 0,745
	เกียร์ถอยหลัง 3,651
อัตราทดเฟืองท้าย	3,583
<b>ระบบช่วงล่าง</b>	
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอสเทรย์ และใช้สปริงแก๊ส
หลัง	อิสระแบบนิวบอร์คริงวางไว้ใกล้ท่อกับเหล็กกล้า พร้อมใช้สปริงแก๊ส
<b>ระบบขับเคลื่อน</b>	
แบบ	แฟร แอนด์ คีเฟน พร้อมเพาเวอร์วซ์ช่วยผ่อนแรง
<b>ระบบเบรก</b>	
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 256 มม.
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 254 มม.
พรีลิมเบรก	สองชั้น ขนาด 8" x 9"
<b>ขนาดและมิติภายนอก</b>	
ความยาว (ไม่หักแขนหลัง) (มม.)	5,055
ความยาวภายนอก (มม.)	2,310
ความกว้าง (มม.)	1,720
ความสูง (มม.)	1,635
ฐานล้อ (มม.)	3,060
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,460 / 1,460
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	200
รัศมีวงเลี้ยวรอบจุด (ม.)	5.9
<b>มิติภายใน</b>	
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)	1,076
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่ง (มม.)	1,004
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ (มม.)	1,450
ความกว้างห้องโดยสารระดับเอว (มม.)	1,325
ระยะใต้เบาะ (มม.)	198
<b>ความจุ</b>	
น้ำหนักการรวมบรรทุก (กก.)	2,650
จำนวนที่นั่ง	2
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76

อุปกรณ์มาตรฐาน	25 GL1
<b>อุปกรณ์ภายใน</b>	
เครื่องปรับอากาศ หรือระบบปรับอากาศ	●
มาตรฐานระหว่างแบบมีจอสี	●
วิทยุ-ซีดี MP3 และ WMA	●
ลำโพง	2
สีห้องนอน/ และแสงสว่าง	โวล
พรมและยิปซั่มบอร์ด ฐานตัวได้	●
ตู้เสื้อผ้าแบบตู้กระจกใส	●
โถงเก็บหนังสือ	●
ที่ซักผ้า	●
กล่องเอกสารแบบ 2 ชั้นพร้อมที่วางแก้ว	●
<b>อุปกรณ์ภายนอก</b>	
กระเบื้องปูพื้น/ ฝ้าเพดาน	●
กระเบื้องปูผนัง	สีฟ้า
ไม้ฉลิมือประตู	สีฟ้า
ที่เก็บเอกสารพร้อมแบบมีชั้น หรือตะกร้าเก็บ	●
ลิ้นชักประตูเหล็ก	15"
ขนาดยาว	215/70 R15 C
<b>ความปลอดภัย</b>	
ไฟหน้าแบบอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟหน้า	●
กระจกกัน ช็อคกันความร้อน	●
ความปลอดภัยเกี่ยวกับกระจกด้านข้าง	●
เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด ที่ด้านพนักพิงและที่โดยสารตอนหน้า	●
เข็มขัดนิรภัยที่ด้านข้างบริเวณช่องว่างได้	●
ระบบล็อกเก็ทท้ายรถแบบดี G80 Dis-Lock	○
มีสัญญาณเตือนเมื่อประตูเปิด	●
มีสัญญาณเตือนเมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย	●
ชุดอุปกรณ์ประจำรถ	●
<b>สีภายนอก</b>	
APRUS BLUE	●
STERLING SILVER	●
MISTY OYX MICA	●
TORNADO RED	●
BLACK SAPPHIRE	●
ROYAL GRAY	●
ALPINE WHITE	●

- อุปกรณ์มาตรฐาน
- อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น

- ปลุกปั้นมาบรรจบอายุแตกต่างกันไปแต่ละรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากรุ่นสู่รุ่น ทำหน้าที่เป็นประเทศไท
- ในแง่การถือครองอาณาเขตทางศาสนาซึ่งมี เอ็งจิก ฆอลงฮอเป็นกษัตริย์
- ๑- อริยไท เซปไต เซส (ประเทศไทย) เจ้าไท ฆอลงฮอสิทธิในการเปลี่ยนแผ่นดินรายละเอียดและประกอบต่างๆโดยมีพ่อแม่อังทิให้ทางนางฟ้าไท
- ๒- อริยไท เจนเบส มาเตอร์ส (ประเทศไทย) เจ้าไท และ บัทธิไท เซปไต เซส (ประเทศไทย) เจ้าไท ฆอลงฮอสิทธิในการปกครองหมายจกตะเบียนทางการค้า ชัมเม เซปไต และโคโรราไท ไปใช้ของใต้ชนบุญนา



บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ  
ให้คุณอุ่นใจได้ทุกเส้นทาง เบอร์เดียวทั่วประเทศ  
โทร : 0-2937-0200-1



เซฟโรสแต โคโลราโด ให้ความสำคัญกับการรับประกัน  
ยาวนานถึง 3 ปีเต็ม หรือ 100,000 กม.  
ด้วยศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ



**บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
 ชั้น 21 อาคารสรา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
 กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1734 โทรสาร : 0-2594-9129  
[www.chevrolet.co.th](http://www.chevrolet.co.th)



# NEW COLORADO S-CAB

**CHEVY TRUCKS  
TRUE TRUCK SPIRIT**





EXTERIOR



1. ชุดไฟหน้า และไฟเลี้ยวใหม่ แบบอัลติราฟลักเตอร์ สีโครเมียม

2. พื้นที่กระเบื้องยางกว่าครึ่งบรรทุกสินค้ากระทำได้มากกว่า

3. ไฟท้ายดีไซน์โดดเด่นสะดุดตา
4. ไฟเลี้ยวข้างตัวรถสีขาวกันสนิม

5. กระจกเงาลูกยางอะไหล่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมฝาปิดกันฝุ่นและโคลน

INTERIOR



1. เบาะนั่งโวลีลัสเบจ คุณภาพสูง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย

2. พวงมาลัยพาวเวอร์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

3. มาตราวัดเรืองแสง ปรังความสว่างได้ 6 ระดับ
4. วิทยุ-ซีดี MP3 และ WMA พร้อมเครื่องปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

5. หัวเกียร์แบบเบรคขนาดใหญ่การะจับมือ

\*อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

PERFORMANCE

พัฒนาเพื่อพลังแรงแบบใหม่ แรงจริง สุดประหยัด  
เครื่องยนต์ใหม่ CTi คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์



2.5 CTi  
COMMON RAIL

เครื่องยนต์ 4JK1-TC ขนาด 2.5 ลิตร

ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ สุดยอดเยี่ยมการประหยัดน้ำมัน จากคุณสมบัติเครื่องยนต์ให้กำลังแรงสุด 116 แรงม้าที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,200 รอบ/นาที ทนทานบำรุงรักษาง่าย ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ดอกยางล้อกันน้ำเฉพาะตัวแบบเพวี กรีก ตัวจริง

SUSPENSION

แกร่ง ทน คล่องตัว เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้คอัพแก๊ส ให้ความคล่องตัว และนุ่มนวลอย่างเป็นอิสระ  
ระบบกันสะเทือนหลัง แบบสปริงเป็นรูปครึ่งวงรี ใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้คอัพแก๊ส ให้ความคล่องตัว ทนทานสำหรับการบรรทุก และให้การทรงตัวดีแม้ขณะวิ่งรถเปล่า



TOTAL BODY PROTECTION SYSTEM (TBPS)

คุ้มครองรอบคัน มั่นใจตลอดเส้นทาง

ระบบความปลอดภัยแบบ Active Safety

- โครงสร้างแชสซีที่ขยายความกว้างและความสูง ทนต่อแรงบิดตัวได้ดี ทรงตัวเกาะถนนเป็นเยี่ยมทั้งขณะบรรทุกและรถเปล่า
- ทนอุณหภูมิอากาศขนาดใหญ่ 2 ชั้น พร้อมดีสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อนในคู่หน้า และคานเบรกขนาดใหญ่ในคู่หลัง ทยุคตรถมั่นใจ ปลอดภัยสูงสุด
- ระบบไฟหน้าอัลติราฟลักเตอร์ (Multi-Reflector) ส่องสว่างโดยไม่รบกวนสายตาการที่วิ่งสวนทาง

ระบบความปลอดภัยแบบ Passive Safety

- มั่นใจสูงสุด ด้วยแชสซีขนาดใหญ่ ทนแรงบิดตัวได้สูง ส่วนหน้าเสริมคานเหล็กบริเวณห้องเครื่อง ส่วนกลางวางคานขวางเสริมแรงถึง 5 จุด รองรับห้องโดยสารให้เป็นอิสระ ส่วนท้ายเสริมคานไขว้เชิงแรงตามมาตรฐาน FMVSS ของสหรัฐอเมริกา
- ตัวถังแข็งแรงตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสาร ใช้คอมพิวเตอร์ศึกษาพลังงานจุดเสริมแรงพิเศษ เพื่อป้องกันการยุบตัวของห้องโดยสาร จากการชนหรือพลิกคว่ำ
- คานเสริมเหล็กนิรภัยเส้นใหญ่กันกระแทกด้านข้าง (Side Door Impact Beam) ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนด้านข้าง
- เข็มขัดนิรภัยปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่
- พวงมาลัยนิรภัย ยุบตัวอัตโนมัติ ช่วยลดแรงกระแทกช่วงออกจากการชนด้านหน้า
- กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น (Laminated Windshield) ยึดเกาะกระจกไม่ให้แตกกระจายเป็นพิเศษ



แชสซีขนาดใหญ่  
ที่ทนต่อแรงบิดตัวสูง



โครงสร้างตัวถังแข็งแรง  
ตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสาร



ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลัง

ครั้งแรกในประเทศไทย ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ G80 Diff-Lock สืบทอดเฉพาะของ เชฟวี โกลราโด พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรถขับเคลื่อนในสภาวะปกติ G80 Diff-Lock จะทำงานแบบเฟืองท้ายทั่วไป และจะตอบสนองต่ออุปสรรคโดยการล็อกเพลาของล้อซ้าย-ขวา ให้เป็นแกนเดียวกันโดยอัตโนมัติในเสี้ยววินาทีอย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันอาการทรุดหนืดฟรีที่ล้อข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้แรงบิดของล้อหลังถึง 2 ข้างมีกำลังเต็มที่ไม่อัตราที่เท่ากัน พร้อมปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อรถหลุดพ้นอุปสรรค G80 Diff-Lock พร้อมติดตั้งได้ทั้งในรถขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ

G80 DIFF-LOCK ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ แบบกลไก (Mechanic)	ระบบขับเคลื่อน Diff-Lock อื่นๆ (แบบไฟฟ้า, ไฮดรอลิก, แรงดันลม)
1. ทำงานอัตโนมัติเมื่อเผชิญอุปสรรค และระบบจะปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อรถวิ่งผ่านอุปสรรค ด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม.	1. ต้องกดปุ่มควบคุมเพื่อสั่งให้ระบบเริ่มต้น หรือหยุดการทำงาน ถ้าสับปิดระบบ เฟืองท้ายจะเสียหายและอาจเกิดอุบัติเหตุได้
2. ปลอดภัยสูงสุด ไม่ต้องหยุดรถเพื่อเปิดปิดการทำงาน	2. ต้องหยุดรถเพื่อเปิด-ปิดระบบทุกครั้ง
3. ทนทาน ไม่ต้องดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน	3. ต้องดูแลรักษา ตรวจสอบเช็คระบบไฟฟ้า, ระบบจ่ายน้ำมัน และแรงดันลม

โกลราโด G80 Diff-Lock เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลุยข้ามทุกอุปสรรคทั้งในเมืองและนอกเมือง เช่น ทางชัน ล้อแขวน หล่มทราย โคลน ขึ้นเขาที่ชันหรือลาดชันอย่างง่ายดาย ให้คุณเหนือกว่าทุกอุปสรรค พร้อมทะยานสู่ทุกจุดหมายแบบตัวจริง